

Stavebné práce na modernizácii ulice Ortvaňová od 1.10.2025

V rámci stavby Modernizácia miestnej cesty (ďalej len „MC“) na ul. Ortvaňová sa stavebne upravuje MC Ortvaňová v Košiciach – MČ Košická Nová Ves v dĺžke 644,20 m.

Rekonštruovaná ulica je miestnou obojsmernou dvojpruhovou cestou funkčnej skupiny MO, funkčnej triedy MO2, kategórie MO 5,5/30. Tvorí cestné prepojenie medzi cestou I/19 Herlianska a MC Furčianska. V rámci modernizácie cesty sa dnešná asfaltobetónová vozovka v celej dĺžke odfrézuje v hrúbke min. 10 cm, podľa skutkového stavu odkrytých konštrukčných vrstiev vozovky sa táto vyspraví cementovou stabilizáciou hr. max 15 cm, a položia sa dve nové vrstvy asfaltobetónovej vozovky hrúbky 6 cm /ložná/ a 4 cm /obrusná/. Dôjde k výmene poškodených cestných obrubníkov v celej dĺžke modernizovanej cesty. Pozdĺž vozovky sa zrekonštruuje a doplní chodník pre peších šírky 1,5 m, riešený ako bezbariérový. Tento chodník /dlažba hr. 6 cm/ je navrhnutý tak aby rešpektoval existujúcu zástavbu na ulici, a zúženie vozovky v severnej časti riešenej cestnej vozovky.

Na ceste budú zriadené 3 priechody pre peších z dôvodu dvoch preklápaní trasy chodníka z východnej na západnú stranu cesty. V severnej časti cesty sa vybuduje odstavné parkovisko pre 11 osobných motorových vozidiel /kolmé státia rozmerov 5,0 x 2,4 m/ zo zatrávňovacích betónových dlaždíc. V celej dĺžke cesty sa v dotyku s vozovkou, resp. chodníkom upraví existujúca resp. doplní nová zeleň /humusovanie, výsev trávového semena/. Celková plocha nových a upravovaných plôch – 5.205 m².